

Осевые вентиляторы, для вытяжной вентиляции с производительностью до 341 м³/ч. Монтируются с воздуховодами 100, 125 или 150 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений. Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами. Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы. Для монтажа с воздуховодами 100 и 125 мм.

КОНСТРУКЦИЯ

Современный дизайн и эстетический внешний вид. Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС пластика, стойкого к ультрафиолету. Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя. Защитная сетка от насекомых. Степень защиты IP 34.

ДВИГАТЕЛЬ

Надёжный двигатель с низким энергопотреблением. Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания. Оборудован защитой от перегрева.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты. При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута. Крепится к стене при помощи шурупов. Может использоваться для потолочного монтажа. Для подключения вентилятора с двигателем низкого напряжения 12В к сети 220 В / 50 Гц необходимо дополнительно приобрести понижающий трансформатор (например серии ТРФ 220/12-25).

Имеющиеся модели:

- K1-100 Турбо / K1-100 Turbo;
- K1-125 Турбо / K1-125 Turbo.

О сайте

На нашем сайте vohavent.uz вы можете приобрести вентиляционное оборудование любого типа с бесплатной доставкой по Ташкенту (*смотрите условия бесплатной доставки в разделе).